



Diabie porte-fûts avec roulette de support pivotante

Diabie porte-fûts avec roulette de support pivotante

Construction mécano-soudée en tube d'acier. 2 poignées de sécurité innovantes pour tous les fûts de 200 litres avec bordure.

Aptitude limitée aux fûts en matière plastique.

Revêtement époxy bleu RAL 5010, résistant aux chocs et aux rayures.

Diabie équipé des roues à bandage pneumatique ou en caoutchouc plein sur jantes en tôle d'acier avec roulement à billes de précision et capuchon en plastique.

Roue de support à bandage en caoutchouc thermoplastique gris anti-trace avec jante en plastique et roulement à billes de précision.

Protection contre fibre.



Caractéristiques techniques

Famille	Manutention
Catégorie	Diabie de manutention
Secteur	Industrie, Logistique, Stockage
Applications	Transport de charges
Réglementation	CE
charge maximum	250 kg
Dimensions extérieures	1445x735 mm
Type de roues	Pneumatique, Caoutchouc
Diamètre max. des roues	260 mm
Poids brut	de 19 kg à 21 kg
Garantie *	12 ans
Délai d'expédition	2 à 3 semaines

EQUIPEMENT PROFESSIONNEL

SPECIALISTE DE
L'ÉQUIPEMENT
INDUSTRIEL
ET
COMMERCIAL



Versions

Référence	Charge maximum	Dimensions extérieures	Roues	Poids
fk-1104-VA	250 kg	1445x735 mm	Caoutchouc 250 mm	21 kg
fk-1105-VA	250 kg	1445x735 mm	Pneumatique 260 mm	19 kg

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

ZI NORD - BAT 9
ALLEE DES EPINETTES
77200 TORCY

01 60 05 98 56