



Remorque tractable - 1 essieu directeur Jusqu'à 8 tonnes

Remorque industrielle tractable avec 1 essieux

Construction tractable extrêmement robuste
en profilé d'acier soudé.

- Revêtement en poudre
- Angles arrondis

Essieux pivotant sur couronne à billes avec arrêt
de sécurité selon le règlement sur la prévention
des accidents.

- Vitesse max. : 6 km/h
- Revêtement RAL 2004 (orange)
- Timon soudé avec dispositif anti-chute selon
le règlement sur la prévention des accidents
- Oeillet de traction standard pour crochet
d'attelage de 35 mm

Il s'adapte à la hauteur de l'attelage du timon
dans le tracteur : 400-600mm.

- Roues à charges lourdes pneumatiques ou
en caoutchouc plein élastique
- Moyeux équipés en roulements contre la
poussière suivant les normes DIN ISO 355 ou
15-1981

ATTENTION : merci d'indiquer la hauteur
d'attelage à laquelle il faut attacher la
remorque.

Caractéristiques techniques

Famille	Manutention
Catégorie	Remorques
Secteur	Industrie, Logistique, Stockage
Applications	Transport de charges
Réglementation	CE
charge maximum	de 2000 kg à 8000 kg
Dimensions extérieures	de 1000x510x2000 mm à 2000x540x4000 mm



Type de roues	Pneumatique, Caoutchouc
Diamètre max. des roues	530 mm
Poids brut	de 270 kg à 560 kg
Garantie *	12 ans
Délai d'expédition	2 à 3 semaines

Versions

Référence	Charge maximum	Dimensions extérieures	Roues	Poids
zu-1001-VA	2000 kg	1000x510x2000 mm	Caoutchouc 360 mm	285 kg
zu-1002-VA	2000 kg	1000x540x2000 mm	Pneumatique 410 mm	270 kg
zu-1003-VA	2000 kg	1250x510x2500 mm	Caoutchouc 360 mm	335 kg
zu-1004-VA	2000 kg	1250x540x2500 mm	Pneumatique 410 mm	315 kg
zu-1006-VA	2000 kg	1500x540x3000 mm	Pneumatique 410 mm	375 kg
zu-1008-VA	3000 kg	1000x560x2000 mm	Pneumatique 460 mm	270 kg
zu-1010-VA	3000 kg	1250x560x2500 mm	Pneumatique 460 mm	320 kg
zu-1012-VA	3000 kg	1500x560x3000 mm	Pneumatique 460 mm	375 kg
zu-1014-VA	5000 kg	1000x700x2000 mm	Pneumatique 530 mm	310 kg
zu-1016-VA	5000 kg	1250x700x2500 mm	Pneumatique 530 mm	350 kg
zu-1018-VA	5000 kg	1500x700x3000 mm	Pneumatique 530 mm	395 kg
zu-1019-VA	8000 kg	1250x540x2500 mm	Caoutchouc 415 mm	335 kg
zu-1021-VA	8000 kg	2000x540x4000 mm	Caoutchouc 415 mm	560 kg

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.