



Timon roulant

Timon roulant

Timon roulant avec cotyle sphérique sans verrouillage de sécurité avec 2 poignées en matière plastique

Revêtement époxy bleu RAL 5010

Résistant aux chocs et aux rayures

Ce timon est idéal pour les chariots

élévateurs max 500 kg

Roues en caoutchouc plein

Les accessoires sont souvent représentés montés sur leur produit de base, pour une meilleure visualisation.

En choisissant cet accessoire, assurez-vous qu'il est bien adapté au produit principal que vous avez sélectionné.

Caractéristiques techniques

Famille	Manutention
Catégorie	Accessoires
Secteur	Industrie, Logistique, Stockage
Applications	Transport de charges
Réglementation	CE
Dimensions extérieures	1205x740x395 mm
Type de roues	Caoutchouc
Diamètre max. des roues	200 mm
Poids brut	7 kg
Garantie *	12 ans
Délai d'expédition	2 semaines

Versions

Référence	Charge maximum	Dimensions extérieures	Roues	Poids
-----------	----------------	------------------------	-------	-------

EQUIPEMENT PROFESSIONNEL

SPECIALISTE DE
L'ÉQUIPEMENT
INDUSTRIEL
ET
COMMERCIAL



ZI NORD - BAT 9
ALLEE DES EPINETTES
77200 TORCY

01 60 05 98 56

zu-1100-VA	500 kg	1205x740x395 mm	Caoutchouc 200 mm	7 kg
------------	--------	-----------------	-------------------	------

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.