



Timon roulant avec système de régulation

Timon roulant avec un système de régulation

Construction en acier avec cotyle sphérique ?
47 mm avec système de régulation
Possibilité d'usage avec plateau roulant
Revêtement RAL 2002 orange
Pour les chariots élévateurs avec capacité:
1.000 - 3.000 kg
Roues en caoutchouc élastique avec
roulement à billes de précision.

Les accessoires sont souvent représentés montés sur leur produit de base, pour une meilleure visualisation.

En choisissant cet accessoire, assurez-vous qu'il est bien adapté au produit principal que vous avez sélectionné.

Caractéristiques techniques

Famille	Manutention
Catégorie	Accessoires
Secteur	Industrie, Logistique, Stockage
Applications	Transport de charges
Réglementation	CE
Dimensions extérieures	de 1275x270x385 mm à 1305x305x440 mm
Diamètre max. des roues	250 mm
Poids brut	de 18 kg à 25 kg
Garantie *	12 ans
Délai d'expédition	2 semaines

EQUIPEMENT PROFESSIONNEL

SPECIALISTE DE
L'ÉQUIPEMENT
INDUSTRIEL
ET
COMMERCIAL



Versions

Référence	Dimensions extérieures	Roues	Poids
zsw-1000-VA	1275x270x385 mm	180 mm	18 kg
zsw-1500-VA	1305x305x390 mm	250 mm	22 kg
zsw-2000-VA	1305x305x440 mm	250 mm	25 kg
zsw-3000-VA	1305x305x440 mm	250 mm	25 kg

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

ZI NORD - BAT 9
ALLEE DES EPINETTES
77200 TORCY

01 60 05 98 56