



Rehausse palette Type 66

Rehausse palette de Type 66

Construction mécano-soudé en tube d'acier, appropriées pour palettes euro et palettes industrielles

Les côtés ouverts

Accès aux produits stockés de chaque côté
2 poignées pour stabiliser avec crochets de connexion

Revêtement époxy bleu RAL 5012

Non utilisées elles assurent un gain de place car démontables



Caractéristiques techniques

Famille	Manutention
Catégorie	Transpalettes et Palettages
Secteur	Industrie, Logistique, Stockage
Applications	Transport de charges
Réglementation	CE
charge maximum	de 300 kg à 500 kg
Dimensions extérieures	de 800x1200 mm à 1000x1200 mm
Poids brut	de 26 kg à 36 kg
Garantie *	12 ans
Délai d'expédition	2 à 3 semaines

Versions

Référence	Charge maximum	Dimensions extérieures	Poids
pa-080.011-VA	300 kg	800x1200 mm	31 kg
pa-100.006-VA	300 kg	1000x1200 mm	36 kg
pa-080.009-VA	500 kg	800x1200 mm	26 kg
pa-080.010-VA	500 kg	800x1200 mm	29 kg

EQUIPEMENT PROFESSIONNEL

SPECIALISTE DE
L'ÉQUIPEMENT
INDUSTRIEL
ET
COMMERCIAL



pa-100.004-VA	500 kg	1000x1200 mm	29 kg
pa-100.005-VA	500 kg	1000x1200 mm	31 kg

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

ZI NORD - BAT 9
ALLEE DES EPINETTES
77200 TORCY

01 60 05 98 56