



Plateau roulant avec roulettes pivotantes à bandage en caoutchouc thermoplastique

Plateau roulant avec des roulettes pivotantes en caoutchouc

- Contreplaqué multiplis avec revêtement antidérapant
- Revêtement bleu
- Roues à bandage en caoutchouc thermoplastique gris anti-trace avec jante en plastique avec roulement à billes de précision
- Protection contre fibre
- 4 roulettes pivotantes
- Autres couleurs de mat anti-dérapant disponibles sur demande !

Caractéristiques techniques

Famille	Manutention
Catégorie	Rouleurs et plateaux roulants
Secteur	Industrie, Logistique, Stockage
Applications	Transport de charges
Réglementation	CE
charge maximum	300 kg
Dimensions extérieures	de 145x300x600 mm à 175x350x600 mm
Diamètre max. des roues	125 mm
Poids brut	de 5 kg à 6 kg
Garantie *	12 ans
Délai d'expédition	2 à 3 semaines

Versions

Référence	Charge maximum	Dimensions extérieures	Dimensions intérieures ou utiles	Roues	Poids
mh-939.000-VA	300 kg	175x350x600 mm	350x600 mm	125 mm	6 kg
mh-935.003-VA	300 kg	145x350x600 mm	350x600 mm	100 mm	5 kg

EQUIPEMENT PROFESSIONNEL

SPECIALISTE DE
L'ÉQUIPEMENT
INDUSTRIEL
ET
COMMERCIAL



ZI NORD - BAT 9
ALLEE DES EPINETTES
77200 TORCY

01 60 05 98 56

mh-935.020-VA	300 kg	145x300x600 mm	300x600 mm	100 mm	5 kg
---------------	--------	----------------	------------	--------	------

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.