



Pont de chargement

Construction légère et très solide en aluminium avec une manipulation facile et sûre, avec poignée et avec cantilevers pour éviter qu'une marchandise glisse
Rampe inclinée oblique avec surface anti-dérapant.

*Les accessoires sont souvent représentés montés sur leur produit de base, pour une meilleure visualisation.
En choisissant cet accessoire, assurez-vous qu'il est bien adapté au produit principal que vous avez sélectionné.*



Caractéristiques techniques

Famille	Manutention
Catégorie	Accessoires
Secteur	Industrie, Logistique, Stockage
Applications	Transport de charges
Réglementation	CE
Dimensions extérieures	120x995x1250 mm
Poids brut	35 kg
Garantie *	12 ans
Délai d'expédition	2 semaines

Versions

Référence	Charge maximum	Dimensions extérieures	Poids
sg-100.008-VA	1200 kg	120x995x1250 mm	35 kg

EQUIPEMENT PROFESSIONNEL

SPECIALISTE DE
L'ÉQUIPEMENT
INDUSTRIEL
ET
COMMERCIAL



ZI NORD - BAT 9
ALLEE DES EPINETTES
77200 TORCY

01 60 05 98 56

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.