



Rampe avec front mobile

Construction mécano-soudé en tube d'acier
Avec la lèvre mobile pour entrer avec le chariot élévateur dans des containers maritime
La construction repose à plat sur le sol quand le chariot élévateur rentre dans le container montant de 0 à 200 mm
hauteur sous la lèvre 190 mm
10° de pente à l'avant surface en tôle larmé pour la plate-forme principale 10/12 mm
Chaîne de chaque côté avec crochet pour un déplacement en sécurité
Oeillet pour élévateur extractable pour le transport de la rampe
Couleur noire.



*Les accessoires sont souvent représentés montés sur leur produit de base, pour une meilleure visualisation.
En choisissant cet accessoire, assurez-vous qu'il est bien adapté au produit principal que vous avez sélectionné.*

Caractéristiques techniques

Famille	Manutention
Catégorie	Accessoires
Secteur	Industrie, Logistique, Stockage
Applications	Transport de charges
Réglementation	CE
Dimensions extérieures	200x1815x2000 mm
Poids brut	282 kg
Garantie *	12 ans
Délai d'expédition	2 semaines

EQUIPEMENT PROFESSIONNEL

SPECIALISTE DE
L'ÉQUIPEMENT
INDUSTRIEL
ET
COMMERCIAL



Versions

Référence	Charge maximum	Dimensions extérieures	Poids
sg-200.520-VA	7500 kg	200x1815x2000 mm	282 kg

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

ZI NORD - BAT 9
ALLEE DES EPINETTES
77200 TORCY

01 60 05 98 56