



Chariot fermé à 4 panneaux en mélaminé

Chariot caisse à 4 côtés/panneaux en mélaminé

Chariot fermé résistant aux chocs et aux rayures avec un plateau et des dossiers en mélaminé

Conception du chariot est modulaire avec un revêtement époxy bleu RAL 5010

L'hauteur des panneaux est 500 mm

Panneaux longitudinaux amovibles

Roues à bandage en caoutchouc

thermoplastique gris anti-trace avec jante en plastique avec roulement à billes de précision

Protège-pieds et protection contre fibre

2 roulettes pivotantes avec frein EasySTOP et 2 roulettes fixes

Caractéristiques techniques

Famille	Manutention
Catégorie	Chariots de manutention
Secteur	Industrie, Logistique, Stockage
Applications	Transport de charges
Réglementation	CE
charge maximum	de 400 kg à 500 kg
Dimensions extérieures	de 975x500x1040 mm à 1015x800x1390 mm
Diamètre max. des roues	200 mm
Matières	tube d'acier, mélaminé
nombre de cotés/arceaux	4
Poids brut	de 43 kg à 61 kg
Garantie *	12 ans
Délai d'expédition	7 jours ouvrables



Versions

Référence	Charge maximum	Dimensions extérieures	Dimensions intérieures ou utiles	Roues	Poids
sw-500.400-VA	400 kg	975x500x1040 mm	450x850 mm	160 mm	43 kg
sw-600.400-VA	500 kg	1015x600x1190 mm	550x1000 mm	200 mm	51 kg
sw-700.400-VA	500 kg	1015x700x1190 mm	650x1000 mm	200 mm	54 kg
sw-800.400-VA	500 kg	1015x800x1390 mm	750x1200 mm	200 mm	61 kg

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.