EQUIPEMENT PROFESSIONNEL

SPECIALISTE DE L'ÉQUIPEMENT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL



Chariot ESD à 2 plateaux 250 kg

Chariot ESD à 2 plateaux

Un endommagement des équipements éléctroniques engendre des pertes importantes pour votre société !
Pour éviter ce problème, on vous propose ce chariot ESD à 2 plateaux, qui vous permet de **protéger toutes vos pièces des chocs électriques** et il assure de les **transporter et les déplacer en toute sécurité**.
Chariot à 2 plateaux avec une conception modulaire en version conductrice d'électricité.
Revêtement époxy gris RAL 7024 ESD
Chariot résistant aux chocs et aux rayures.
Roues à bandage caoutchouc plein ESD gris anti-trace avec roulements à billes de précision
Protège-pieds et protection contre fibre
2 roulettes pivotantes avec frein EasySTOP et 2 roulettes fixes

Caractéristiques techniques

Famille	Manutention
Catégorie	Chariots de manutention
Secteur	Industrie, Logistique, Stockage
Applications	Transport de charges
Réglementation	CE
charge maximum	250 kg
Dimensions extérieures	de 1010x525x975 mm à 1010x625x1125 mm
Diamètre max. des roues	125 mm
ESD (electrostatic discharge)	oui
Poids brut	de 29 kg à 35 kg
Garantie *	12 ans
Délai d'expédition	2 à 3 semaines

ZI NORD - BAT 9
ALLEE DES EPINETTES
77200 TORCY
01 60 05 98 56

EQUIPEMENT PROFESSIONNEL

SPECIALISTE DE L'ÉQUIPEMENT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL







ZI NORD - BAT 9
ALLEE DES EPINETTES
77200 TORCY

01 60 05 98 56

Versions

Référence	Charge maximum	Dimensions extérieures	Dimensions intérieures ou utiles	Roues	Poids
sw-500.557-VA	250 kg	1010x525x975 mm	490x835 mm	125 mm	29 kg
sw-600.557-VA	250 kg	1010x625x1125 mm	590x985 mm	125 mm	35 kg

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.