



Chariot de service à 2 plateaux en acier 120 kg

Chariot de service à 2 plateaux en acier pour 120 kg de charges

Chariot à 2 plateaux en acier avec revêtement antidérapant et une protection pourtour.

Chariot équipé de 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage caoutchouc.

Le dossier de poussée fixe en tube chromé.

Chariot équipé de 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage caoutchouc.

Freins sur roues pivotantes.

La charge maximum pour l'étagère du haut est de 60 kg.

Caractéristiques techniques

Famille	Manutention
Catégorie	Chariots de manutention
Secteur	Industrie, Logistique, Stockage
Applications	Transport de charges
Réglementation	CE
Dimensions extérieures	760x495x860 mm
Type de roues	Caoutchouc
Diamètre max. des roues	100 mm
Poids brut	21 kg
Garantie *	10 ans
Délai d'expédition	5 jours ouvrables

Versions

Référence	Charge maximum	Dimensions extérieures	Dimensions intérieures ou utiles	Roues	Poids
3112-FE	120 kg	760x495x860 mm	740x480 mm	Caoutchouc 100 mm	21 kg

EQUIPEMENT PROFESSIONNEL

SPECIALISTE DE
L'ÉQUIPEMENT
INDUSTRIEL
ET
COMMERCIAL



ZI NORD - BAT 9
ALLEE DES EPINETTES
77200 TORCY

01 60 05 98 56

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.