



## Chariot porte-panneaux

### Chariot porte panneaux avec une capacité de 600 kg de charges

Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy  
bleu RAL 5007.

Plate-forme en mélaminé surface effet hêtre.

Armature en tôle d'acier à boulonner.

2 roues fixes et 2 roues pivotantes à bandage

TPE, moyeu à roulement à billes.

Freins sur roues pivotantes.

Hauteur utile : 1 050 mm.

auteur du tube cintré d'arrêt : 300 mm.

#### Caractéristiques techniques

Famille	Manutention
Catégorie	Chariots de manutention
Secteur	Industrie, Logistique, Stockage
Applications	Transport de charges
Réglementation	CE
charge maximum	600 kg
Dimensions extérieures	de 1070x610x1321 mm à 1270x810x1321 mm
Type de roues	TPE
Diamètre max. des roues	200 mm
Poids brut	de 36 kg à 45 kg
Garantie *	10 ans
Délai d'expédition	1/2 semaines

#### Versions

Référence	Charge maximum	Dimensions extérieures	Dimensions intérieures ou utiles	Roues	Poids
4411-FE	600 kg	1070x610x1321 mm	1070x335 mm	TPE 200 mm	36 kg
4412-FE	600 kg	1070x710x1321 mm	1070x435 mm	TPE 200 mm	41 kg
4413-FE	600 kg	1270x810x1321 mm	1270x535 mm	TPE 200 mm	45 kg



## Accessoires

1295	<p><u>Roues polyamide</u></p> <p>roues polyamide 200 mm; (non compatible TotalStop)</p>	
1392	<p><u>Porte-lecteur de codes</u></p> <p>Porte-lecteur de codes; dim. support L x P x H : 120 x 87 x 150 mm (non compatible TotalStop)</p>	
2184	<p><u>Roue TPE-ESD</u></p> <p>Roue TPE-ESD; pour roue 200 mm - (non compatible TotalStop)</p>	
2181	<p><u>Roues à bandage polyuréthane</u></p> <p>Roues à bandage polyuréthane; pour roues ?200 mm - (non compatible TotalStop)</p>	
12875	<p><u>Roues bleu-gris</u></p> <p>Roues bleu-gris; pour roues ? 200 mm - (non compatible TotalStop)</p>	
2209	<p><u>TOTALSTOP - Système de blocage centralisé - Pour 450 mm de largeur</u></p> <p><b>TOTALSTOP - Système de blocage centralisé</b></p> <p>Innovant, confortable, ergonomique. Le système de freinage centralisé TotalStop permet de bloquer et débloquer les freins par une simple pression du pied. En même temps que les roues le système bloque la rotation. Les mouvements latéraux intempestifs sont ainsi évités.</p> <p>La pédale de blocage est bien en vue et peut être actionnée à tout moment. Les patins de freinage en caoutchouc peuvent être réglés et s'adaptent à tout type de bandage.</p> <p>Référence à commander avec le chariot en supplément.</p>	

*Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.*