



Diable en aluminium avec patins amovibles

Diable aluminium avec des patins amovibles pour 200 kg de charges

Diable multi-usages robuste et maniable. Ensemble mécano-soudé en aluminium. Soigneusement soudé sans revêtement, ce diable de transport est léger (poids 9 kg) et destiné à un usage intensif.

Les poignées de sécurité sont en plastique dur et de haute qualité avec deux patins amovibles.

Ce diable de transport en aluminium est polyvalent permettant d'embarquer plusieurs objets tels que rouleaux, bidons, seaux, ou des des cartons, caisses, etc.

L'indispensable de l'atelier, diable équipé d'une bavette en tôle d'alu à boulonner et remplaçable.

Les roues sont pneumatiques gonflables, moyeu à roulement à rouleaux.

Diable livré avec bavette démontée, le montage est très facile.



Caractéristiques techniques

Famille	Manutention
Catégorie	Diables de manutention
Secteur	Industrie, Logistique, Stockage
Applications	Transport de charges
Réglementation	CE
charge maximum	200 kg
Type de roues	Pneumatique, Caoutchouc
Diamètre max. des roues	260 mm
Matières	Aluminium



Poids brut	de 9 kg à 10,5 kg
Garantie *	10 ans
Délai d'expédition	48-72 heures

Versions

Référence	Charge maximum	Dimensions extérieures	Roues	Poids
A1330L-FE	200 kg	590x1300 mm	Pneumatique 260 mm	9 kg

Accessoires

1762	<p><u>Poignée de sécurité</u></p> <p>Poignée de sécurité; pour tube 27 mm, rouge - (non compatible TotalStop)</p>	
1776	<p><u>Roue increvable</u></p> <p>Roues increvables A bandage polyuréthane plein, increvable. Déplacement aussi confortable qu'avec des roues gonflables. Pour diables. 1 Set = 2 pièces</p>	
11045	<p><u>Brancard</u></p> <p>Brancard pour les diables Brancard conçu pour tous les diables sauf la référence 11.1105.0-FE. Composé de 2 poignées en tube d'acier avec crochets et barre transversale soudés. Revêtement époxy bleu RAL 5007.</p>	
1753	<p><u>Patins plastiques</u></p> <p>Patins en plastique 1 set avec clips</p>	

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.