



Diable haut pour pneumatiques

Diable pour pneumatiques - 200 kg de charges

Construction en tube d'acier, revêtement époxy bleu RAL 5007.

Diable spécialement conçu pour le transport de pneumatiques.

Les fourches articulées en tube d'acier permettent d'embarquer jusqu'à 8 roues sans les empiler manuellement.

Il est compatible pour ? de 450 à 750 mm et adapté pour le transport de roues avec jantes.

Équipé des roues à bandage caoutchouc ou gonflables, moyeu à roulement à rouleaux.



Caractéristiques techniques

Famille	Manutention
Catégorie	Diabes de manutention
Secteur	Industrie, Logistique, Stockage
Applications	Transport de charges
Réglementation	CE
charge maximum	200 kg
Type de roues	Pneumatique, Caoutchouc
Diamètre max. des roues	260 mm
Poids brut	de 1,7 kg à 109 kg
Garantie *	10 ans
Délai d'expédition	2 à 3 semaines

Versions

Référence	Charge maximum	Dimensions extérieures	Roues	Poids
2032-FE	200 kg	650x1500 mm	Caoutchouc 250 mm	109 kg
2033-FE	200 kg	650x1500 mm	Pneumatique 260 mm	1,7 kg



Accessoires

1762	<p><u>Poignée de sécurité</u></p> <p>Poignée de sécurité; pour tube 27 mm, rouge - (non compatible TotalStop)</p>	
1776	<p><u>Roue increvable</u></p> <p>Roues increvables A bandage polyuréthane plein, increvable. Déplacement aussi confortable qu'avec des roues gonflables. Pour diables. 1 Set = 2 pièces</p>	

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.