



Rouleur de panneaux avec mâchoires de maintien

Rouleur de panneaux avec mâchoires de maintien

Construction en tôle d'acier, revêtement époxy bleu RAL 5007.

Largeur de portée maximale 60 mm.

Roues à bandage caoutchouc ou gonflables.

Mâchoires de maintien recouvertes de feutre de protection.

Maintien de la charge par resserrement des mâchoires du fait du poids.

Caractéristiques techniques

Famille	Manutention
Catégorie	Rouleurs et plateaux roulants
Secteur	Industrie, Logistique, Stockage
Applications	Transport de charges
Réglementation	CE
charge maximum	250 kg
Type de roues	Pneumatique, Caoutchouc
Diamètre max. des roues	260 mm
Poids brut	de 5,3 kg à 7,8 kg
Garantie *	10 ans
Délai d'expédition	2 à 3 semaines

Versions

Référence	Charge maximum	Dimensions extérieures	Roues	Poids
4155-FE	250 kg	305x300 mm	Caoutchouc 250 mm	7,8 kg
4156-FE	250 kg	305x310 mm	Pneumatique 260 mm	5,3 kg
4157-FE	250 kg	340x300 mm	Caoutchouc 250 mm	7,8 kg
4158-FE	250 kg	340x310 mm	Pneumatique 260 mm	5,7 kg

Accessoires



1776	<p>Roue increvable</p> <p>Roues increvables A bandage polyuréthane plein, increvable. Déplacement aussi confortable qu'avec des roues gonflables. Pour diables. 1 Set = 2 pièces</p>	
------	---	---

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.