



Rouleur de panneaux

Rouleur de panneaux avec support en U

Construction en tôle d'acier, revêtement époxy bleu RAL 5007.

Support en U recouvert de feutre de protection.

Largeur support : 150 mm , largeur totale : 380 mm.

2 roues à bandage caoutchouc ou gonflables.

Caractéristiques techniques

Famille	Manutention
Catégorie	Rouleurs et plateaux roulants
Secteur	Industrie, Logistique, Stockage
Applications	Transport de charges
Réglementation	CE
charge maximum	de 400 kg à 500 kg
Type de roues	Pneumatique, Caoutchouc
Diamètre max. des roues	260 mm
Poids brut	de 5,6 kg à 8,1 kg
Garantie *	10 ans
Délai d'expédition	7 jours ouvrables

Versions

Référence	Charge maximum	Dimensions extérieures	Roues	Poids
4166-FE	400 kg	380x270 mm	Pneumatique 260 mm	5,6 kg
4165-FE	500 kg	380x250 mm	Caoutchouc 250 mm	8,1 kg

Accessoires



1776	<u>Roue increvable</u> Roues increvables A bandage polyuréthane plein, increvable. Déplacement aussi confortable qu'avec des roues gonflables. Pour diables. 1 Set = 2 pièces	
------	--	---

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.