



Servante d'atelier à 2 plateaux en bois

Servante d'atelier à 2 plateaux en bois et barre de poussée horizontale

De construction très robuste, la servante d'atelier de la marque Fetra vous accompagne pour tous vos travaux en atelier. Cette servante vous aide à ranger et à mettre à disposition tous vos outils.

Fabriquée par la marque reconnue Fetra, cette servante d'atelier

Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007 avec 2 plateaux en mélaminé surface effet hêtre, barre de poussée horizontale, rebord de 12 mm.

Charge maximum de l'étagère haute et médiane : 80 kg.

2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central.

Freins sur roues pivotantes, conformément à la Norme EN 1757-3.

- **Fabriqué par Fetra** : un des plus grands fabricants d'équipement de manutention.
- Cette servante d'atelier est **spécialement conçue pour un usage intensif**.
- **Livraison rapide et prix imbattable**, faites en profiter votre équipe.
- Charge maximum 300 kg.
- Roues en TPE (élastomères thermoplastiques) 125 mm.
- Dimensions extérieures de 1020x500x820 mm à 1170x600x820 mm.
- Matière: tube d'acier, bois.



Caractéristiques techniques

Famille	Manutention
Catégorie	Chariots de manutention



Secteur	Industrie, Logistique, Stockage
Applications	Transport de charges
Réglementation	CE
charge maximum	300 kg
Dimensions extérieures	de 1020x500x820 mm à 1170x600x820 mm
Type de roues	TPE
Diamètre max. des roues	125 mm
Matières	tube d'acier, bois
Poids brut	de 29 kg à 36 kg
Garantie *	10 ans
Délai d'expédition	2/3 semaines

Versions

Référence	Charge maximum	Dimensions extérieures	Dimensions intérieures ou utiles	Roues	Poids
2940-FE	300 kg	1020x500x820 mm	850x500 mm	TPE 125 mm	29 kg
2942-FE	300 kg	1170x600x820 mm	1000x600 mm	TPE 125 mm	36 kg

Accessoires

1288	<p><u>4 roues pivotantes</u></p> <p>4 roues pivotantes - Roues ? 250 mm</p> <p>4 roues pivotantes dont 2 avec freins. A la place de 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec freins. Référence à commander avec le chariot en supplément.</p>	
1100	<p><u>Roues gonflables</u></p> <p>Charge 400 kg, ? 220 x 70 mm. Livrables pour chariots à partir de 600 mm de large. Résistance moyenne au démarrage, au roulement et à la rotation. Particulièrement recommandées sur sols accidentés, idéales en extérieur. Référence à commander avec le chariot en supplément. Réf : 90.1100-FE, ? roues 200 mm Réf : 90.1099-FE, ? roues 160 mm Réf : 90.1098-FE, ? roues 125 mm</p>	
1392	<p><u>Porte-lecteur de codes</u></p> <p>Porte-lecteur de codes; dim. support L x P x H : 120 x 87 x 150 mm (non compatible TotalStop)</p>	
2182	<p><u>Roue TPE-ESD</u></p> <p>Roue TPE-ESD; roue 125 mm - (non compatible TotalStop)</p>	



2179	<p><u>Roues à bandage polyuréthane</u></p> <p>Roues à bandage polyuréthane; 125 x 32 mm, moyeu à roulement à billes (non compatible TotalStop)</p>	
12855	<p><u>Roues bleu-gris</u></p> <p>Roues bleu-gris; pour roues ? 125 mm - (non compatible TotalStop)</p>	
2209	<p><u>TOTALSTOP - Système de blocage centralisé - Pour 450 mm de largeur</u></p> <p>TOTALSTOP - Système de blocage centralisé</p> <p>Innovant, confortable, ergonomique. Le système de freinage centralisé TotalStop permet de bloquer et débloquer les freins par une simple pression du pied. En même temps que les roues le système bloque la rotation. Les mouvements latéraux intempestifs sont ainsi évités.</p> <p>La pédale de blocage est bien en vue et peut être actionnée à tout moment. Les patins de freinage en caoutchouc peuvent être réglés et s'adaptent à tout type de bandage.</p> <p>Référence à commander avec le chariot en supplément.</p>	

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.