



Appareils de mesure premium pour revêtements de peinture, de laque

Écran LCD, rétroéclairé, affichage de toutes les informations en un coup d'oeil.

Offset-Accur: Avec cette fonction, l'instrument peut être calibré avec plus de justesse, en utilisant 2 valeurs pour la calibration. Dans ce cas la précision sera de 1 % de la valeur affichée.

Scan mode: mesurages permanents ou mesurages du point isolé sont possible.

Fonction Mini Statistique: Montre la valeur mesurée, la moyenne, la valeur Max et Min.

Mémoire des données interne pour jusqu'au 99 valeurs mesurées.

Unités disponibles: μm , inch (mil).

Support pour la calibration et plaque de référence calibre en épaisseur en série.

Interface de données RS-232 en série.

Livré avec sa mallette de transport.

Sonde externe pour des accès difficiles.



Caractéristiques techniques

Famille	Mesure
Catégorie	Mesure d'épaisseur
Secteur	Industrie
Applications	Mesure et Précision
Réglementation	CE
Garantie *	1 an
Délai d'expédition	2 semaines

Versions

Référence	Lecture	Objet de contrôle	Plage de mesure	Plus petite surface des échantillons (rayon) mm
TF 1250-0.1FN	0,1 / 1 μm	Mesureur de combinaison: F, N	100 / 1250 μm	Convexe: 1,5 - Concave: 25
TG 1250-0.1FN	0,1 / 1 μm	Mesureur de combinaison: F, N	100 / 1250 μm	Convexe: 3 - Concave: 50

EQUIPEMENT PROFESSIONNEL

SPECIALISTE DE
L'ÉQUIPEMENT
INDUSTRIEL
ET
COMMERCIAL



ZI NORD - BAT 9
ALLEE DES EPINETTES
77200 TORCY

01 60 05 98 56

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.