



SKIPPER 7000



Balance Poids-prix avec ticket Skipper 7000

Portée de 6 à 30 kg, précision de 2 à 10

g

**Balance de commerce multi-
fonctionnelle polyvalente**

Une gamme complète de fonctions
sophistiquées

Connectable et évolutive

Ecran couleur de 5,7 pouces avec un
accompagnement actif de l'employé

Mise à jour via l'hôte USB et sauvegarde
automatique des données

Clavier à membrane aisément programmable

Logiciel PC avancé

Conforme à la Loi fiscale 2018 avec
l'option kit fiscalité 2018.



**Pour un service en matière de
programmation, [Voyez ici.](#)**

Boîtier en **aluminium quadrillé moulé
sous pression**; balance de pesage en acier
inoxydable; pieds réglables
en hauteur

Fonctions (extrait) Service avec **impression
de tickets, vente accompagnée, ventes de
grands colis** (poids manuel), listes de
remises, tare multiple, tare client, annulation,
sous-total, **programmation du clavier en
un clic**, option de





multi-paiement (p. ex. liquide ou carte de crédit), différents taux de TVA (sur place/à emporter)

Rapport sur les PLU, rapport sur les ventes, rapport sur le journal des ventes, rapport sur les catégories, rapport sur la TVA, rapport sur les vendeurs, rapport sur le groupe, rapport sur les rayons, rapport sur les liquidités, rapport sur les formations

Ecran opérateur graphique LCD 5,7 pouces, technologie TFT, couleur avec rétroéclairage blanc, luminosité réglable;

Résolution de l'écran : 800 x 600 pixels; indication du poids : 6 caractères; indication de la tare : 5 caractères;

indication du prix de base (prix par kg) : 6 caractères; indication du prix total : 7 caractères

Ecran client LCD (1 ligne) avec rétroéclairage blanc; indication du poids : 6 caractères;

indication de la tare : 5 caractères; indication du prix de base (prix par kg) : 6 caractères;

indication du prix total : 7 caractères; ligne de texte : 16 caractères alphanumériques, ligne à matrice de points (16 x 192 points)

Clavier à membrane breveté, détachable et lavable; 72 touches à membrane; 52 touches de présélection, 2 PLU

ou fonctions peuvent être assignées à chaque touche

Stockage des données Mémoire interne 16 Mo

Imprimante thermique; **vitesse d'impression : jusqu'à 100 millimètres/seconde**; résolution d'impression max.

par caractère : 8 x 16 points (largeur x hauteur); largeur du rouleau : 57 mm; diamètre du rouleau : 63 mm max. Alimentation électrique 18 V, 3,6 A max.

Batterie à hydrure métallique de nickel pour utilisation mobile et indépendante du réseau en option

2 interfaces série RS232; 2 interfaces 10/100 Base-T Ethernet RJ45; 4 interfaces USB 2.0 (2 hôtes USB,

1 périphérique USB, 1 hôte USB avant); 1 interface RJ11 (12 V) pour contrôler un tiroir-caisse

Communication 10/100 Base T Ethernet, TCP/IP, USB, DHCP; **connexion réseau**

automatique grâce au support DHCP; pas de hub requis pour la connexion réseau;

transfert des données via périphérique USB pour les données sur les articles, la configuration, logos et images, la mise à jour du firmware et les journaux des transactions

Environnement opérationnel Température : -10°C ? 40°C; humidité : 85 % d'humidité relative, sans condensation

Caractéristiques techniques

Famille	Balance de commerce
Catégorie	Balance Poids Prix
Secteur	Commerce, Industrie
Applications	Commerce
Réglementation	CE
Vignette et carnet metrologique	M
Classe	III
Batterie	en option
Transformateur	de série
Colonne/pied/suspension	colonne en option
Ecran	LCD rétro-éclairé
Interfaces	2 RS232, 2 10/100 Base-T Ethernet RJ45, 4 USB 2.0, 1 interface RJ11
Niveau intégré	oui
Répétiteur	côté client
Matériau du boîtier	aluminium quadrillé moulé sous pression;
Matériau du plateau	inox
Plateau dimensions	246x359 mm
Pieds réglables	oui
Imprimante	thermique
Portée	6 à 30 kg
Précision de lecture	2 g à 10 g




Pesage	oui
Brut/net/tare	oui
RAZ	oui
PLU directs/indirects	5000
Comptabilisation activité commerciale	oui
Totalisation	oui
Charge minimum	20 divisions
Poids par pièce minimum pour comptage	100 g
Température opératoire	-10 à +40°
charge maximum	6 à 30 kg
Poids à l'expédition	8,71 kg
Dimensions emballage	539x529x258 mm
Garantie *	1 an, retour atelier
Délai d'expédition	1 semaine

Versions

Référence	Portée maximum	Précision	Plateau	Méetrologie	Equipement
S71P15-E+M	15 kg	5 g	246x359 mm	Vignette	
S71P15-W+M	15 kg	5 g	246x359 mm	Vignette	Wifi intégré
S71P15D-E+M	6/15 kg	2 g / 5 g	246x359 mm	Vignette	
S71P15D-W+M	6/15 kg	2 g / 5 g	246x359 mm	Vignette	Wifi intégré
S71P30D-E+M	15/30 kg	5 g / 10 g	246x359 mm	Vignette	
S71P30D-W+M	15/30 kg	5 g / 10 g	246x359 mm	Vignette	Wifi intégré

Accessoires

30414841-OH	<u>Kit fiscalité 2018 pour OHAUS Skipper</u> Kit fiscalité 2018 pour OHAUS Skipper. Il se compose d'une clé USB et d'une mémoire fiscale.	
30235164-OH	<u>Accessoire - Connection réseau Skipper</u>	
30235164-OH	<u>Accessoire - Colonne pour écran Skipper</u>	
30211290-OH	<u>Accessoire - Accu rechargeable Skipper 5000</u>	
EOE-A01	<u>Tapis en caoutchouc Kern EOE-A01</u>	



INSTALL1	<u>Programmation (mise en réseau, PLU, etc.)</u> Nous pouvons effectuer la programmation de votre ou de vos balances en atelier avant l'expédition. Pour ce faire, vous devrez nous envoyer un cahier des charges listant les opérations à réaliser et les données à intégrer. Contactez-nous avant de passer commande pour plus de précisions.	
----------	---	---

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.