



## DIM



*Balance étanche IP65, portée de 3 à 30 kg,  
précision de 0,5 à 10 g.*

### **Balance poids seul IP65 homologable en métrologie légale.**

Avec son haut niveau de protection (eau et poussière) IP 65, sa robustesse la **balance poids seul DIM** est la solution de pesage idéale pour ceux qui pèsent des produits jusqu'à 30 kgs et en particulier ceux qui ont besoin d'une pesée à usage réglementé. Avec son plateau en acier de 200 x 260 mm, son alimentation par batterie rechargeable ou sur secteur, son indice de protection IP 65 et son double écran avant et arrière, ses fonctions de pesage simples, elle répond aux besoins simples de pesage de produits. Elle est de plus rapide et facile à nettoyer.

### **FONCTIONS**

- Zéro
- Tare ou multi-tare (en versions non homologuées)
- Net/Brute
- Permet de travailler en kilos et en grammes

### **CARACTERISTIQUES :**

- Boîtier ABS
  - Membrane de protection entre le boîtier et le plateau
  - Écran LCD rétro-éclairé avec des chiffres de 25mm.
  - Double affichage sur la face arrière de la balance avec des chiffres de 15 mm
  - Niveau à bulle et pieds réglables en hauteur pour une parfaite stabilité.
  - Portée maximale de 3 à 30 kg suivant les versions
  - Précision de 0.5 à 5 g suivant les versions.
- Comme toutes nos balances homologables, cette balance DIM est une balance qui peut vous être livrée en métrologie légale, avec un carnet et une vignette métrologique





valable 2 ans (1 an pour pré-emballage et tarif/péage, à nous déclarer à l'achat). Il vous faut pour cela bien sélectionner les versions homologuées lors de votre commande. Bon niveau de protection, fonctions poids simple et homologation, cette **balance poids seul DIM** est l'outil idéal pour ceux qui ont besoin d'un pesage simple à usage réglementé dans un environnement difficile.

## Caractéristiques techniques

Famille	Balance industrielle
Catégorie	Balance compacte
Secteur	Industrie
Applications	poids seul
Réglementation	CE
Vignette et carnet metrologique	M (selon version)
Milieu	Humide et/ou poussiéreux
Protection IP	IP 65
Batterie	de série
Durée de la batterie	70 heures
Transformateur	Externe
Ecran	LCD rétro-éclairé
Taille des chiffres (mm)	25
Niveau intégré	oui
Matière du boîtier	ABS
Matière du plateau	inox
Plateau dimensions	260x200 mm
Pieds réglables	oui
Portée	3 à 30 kg
Précision de lecture	0,5 g à 10 g
Pesage	oui
Brut/net/tare	oui
RAZ	oui
Température opératoire	0 °C / 40 °C
Poids brut	4,8 kg
Poids à l'expédition	5 kg
Dimensions hors-tout	285x320x130mm
Dimensions emballage	390x340x210mm
Garantie *	1 an, retour atelier
Délai d'expédition	1 semaine

## Versions

Référence	Portée maximum	Précision	Plateau	Méetrologie
DIM3M	3 kg	1 g	200x260 mm	Vignette
DIM6M	6 kg	2 g	200x260 mm	Vignette
DIM15M	15 kg	5 g	200x260 mm	Vignette
DIM30M	30 kg	10 g	200x260 mm	Vignette

*Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.*