



## EOE



**Plate-forme excellent rapport qualité/prix, portée max. de 15 kg a 300 kg, précision de 10 g a 100 g**

Plate-forme premier prix à indicateur séparé. Fabrication allemande, pour cette plateforme 1er prix, avec une utilisation aisée et pratique à 4 touches.

Le plateau en acier lacqué est relié à un afficheur qui peut installer au sol ou sur un mur (Support mural pour montage mural de l'afficheur en série). 3 tailles de plateaux: 315 x305 mm ; 505 x505 mm ou en version XXL 945 x 505.

Grâce au fonctionnement à piles, sa construction compacte, la balance EOE est mobile et facile à transporter.

Programme de pesée d'animaux: La touche HOLD permet d'obtenir une moyenne stable lorsque l'animal bouge pendant la pesée.

Cette valeur est gelée jusqu'à une nouvelle pression sur la touche HOLD

### Caractéristiques techniques

Famille	Balance industrielle
Catégorie	Plateforme
Secteur	Industrie, Agro-alimentaire
Applications	Contrôle du poids
Réglementation	CE
Calibration interne/externe	Externe
Batterie	piles
Transformateur	Externe
Ecran	LCD rétro-éclairé
Taille des chiffres (mm)	25
Fixation afficheur	support mural
Matière du plateau	acier lacqué
Plateau dimensions	210x110mm
Malette de transport	accessoire
Principe de pesage	jauges de contrainte



Portée	15 kg à 300 kg
Précision de lecture	10 g à 100 g
Unités possibles	lb kg
Linéarité	200 g
Ecart-type de reproductibilité	10 g/100 g
Temps de stabilisation	2,5 s/3 s
Pesage	oui
Température opératoire	10 °C / 35 °C
Poids brut	4 kg/19,5 kg
Poids à l'expédition	5,5 kg/23,5 kg
Dimensions emballage	476x406x115 / 1142x614x100
Garantie *	2 ans, retour atelier
Délai d'expédition	72-96 heures

## Versions

Référence	Portée maximum	Précision	Plateau
EOE 10K-3	15 kg	5 g	315x305 mm
EOE 30K-2	35 kg	10 g	315x305 mm
EOE 60K-2	60 kg	20 g	315x305 mm
EOE 100K-2	150 kg	50 g	315x305 mm
EOE 150K50L	150 kg	50 g	505x505 mm
EOE 150K50XL	150 kg	50 g	945x505 mm
EOE 300K100L	300 kg	100 g	505x505 mm
EOE 300K100XL	300 kg	100 g	945x505 mm

*Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.*