



SAN

***Balance tout inox homologable, portée de 3 kg à 15 kg, précision de 0,5 g à 5 g*****Balance poids seul tout inox
Homologable**

Balance tout inox, avec un niveau de protection élevé (IP67).

Particulièrement adaptée aux environnements difficiles qu'ils soient humides ou poussiéreux.

Plateau de 230x190mm. Portée de 3 à 30 kg.

Avec son plateau de 230 x 190 mm elle permet de peser suivant les versions des portées maximales allant de 3 à 25 kg et ce avec une précision de 0,5 à 5g. Ses fonctions sont des fonctions classiques de pesage telles que zéro, tare et brut/net.

Elle existe en version homologable et peut donc vous être livrée en métrologie légale avec un carnet et une vignette de métrologie.

Son alimentation est soit sur secteur, soit via une batterie interne rechargeable.

IP 67, haut niveau de protection, fonction de pesage simple, c'est l'outil idéal des environnements difficiles.

Caractéristiques techniques

Famille	Balance industrielle
Catégorie	Balance Inox
Secteur	Industrie, Agro-alimentaire
Applications	Contrôle du poids
Réglementation	CE
Vignette et carnet metrologique	M (selon version)
Milieu	Humide et/ou poussiéreux
Protection IP	IP 67
Calibration interne/externe	Externe
Batterie	de série
Transformateur	Externe
Ecran	LCD rétro-éclairé
Taille des chiffres (mm)	25
Niveau intégré	oui
Matière du boîtier	inox



Matière du plateau	inox
Plateau dimensions	230x190 mm
Pieds réglables	oui
Principe de pesage	jauges de contrainte
Portée	3 kg à 15 kg
Précision de lecture	0,5 g à 5 g
Résolution échelon de contrôle	1 g à 5 g
Pesage	oui
Brut/net/tare	oui
RAZ	oui
Température opératoire	-10 °C / 40 °C
Poids à l'expédition	4,7 kg
Dimensions emballage	400x300x210 mm
Garantie *	1 an, retour atelier
Délai d'expédition	1 semaine

Versions

Référence	Portée maximum	Précision	Plateau	Métrologie
SAN3	3 kg	0,5 g	230x190 mm	-
SAN3M	3 kg	1 g	230x190 mm	Vignette
SAN6	6 kg	1 g	230x190 mm	-
SAN6M	6 kg	2 g	230x190 mm	Vignette
SAN15	15 kg	2 g	230x190 mm	-
SAN15M	15 kg	5 g	230x190 mm	Vignette

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.