



440



***Balance de Precision, portée max. de 60 g à 6 kg,
précision de 1 mg à 1 g***

**La balance de laboratoire la plus vendue
livrée sans homologation**

Fabriquée par Kern, fabricant allemand spécialiste des balances de précision, cette balance est l'outil idéal pour toutes les opérations de pesage en laboratoire. Compacte, précise de 0.001 g jusqu'à 1g c'est la balance de référence dans de nombreux laboratoires.



Elle est disponible avec un plateau rond (80 ou 105 mm) pour peser jusqu'à 600g ou avec un plateau carré (130 x 130) pour peser jusqu'à 2 kg ou avec un plateau rectangle de 150 x 170 mm pour des portées de 4 ou 6 kg.

Caractéristiques techniques

- Écran LCD rétroéclairé
- hauteur de chiffres 15 mm
- Dimensions plateau (inox*)
- 81 mm
- 105 mm*
- 130x130 mm*
- 150x170 mm*, grande illustration
- Fonctionnement avec piles possible, 9 V Block, non inclus
- Fonction AUTO-OFF pour économiser les piles
- Dimensions totales (sans chambre de protection) LxPxH 165x230x80 mm
- Poids net env. 1 kg
- Température ambiante tolérée 5 °C / 35 °C

Caractéristiques techniques

Famille	Balance de précision
Catégorie	Balance de précision

EQUIPEMENT PROFESSIONNEL

SPECIALISTE DE
L'ÉQUIPEMENT
INDUSTRIEL
ET
COMMERCIAL



ZI NORD - BAT 9
ALLEE DES EPINETTES
77200 TORCY

01 60 05 98 56

Secteur	Laboratoire, Ecole, Agro-alimentaire, Process
Applications	Précision
Réglementation	CE
BPL/BPF	oui
Calibration interne/externe	Externe
Batterie	en option
Durée de la batterie	20 heures
Temps de recharge	10 heures
Transformateur	Interne
Chambre de protection (cage)	selon version
Ecran	LCD rétro-éclairé
Taille des chiffres (mm)	15
Interfaces	RS232
Matière du plateau	plastique/inox
Housse de protection	en option ou accessoire
Imprimante	selon version
Principe de pesage	jauges de contrainte
Portée	60 g à 6 kg
Précision de lecture	1 mg à 1 g
Unités possibles	g kg lb mo oz t l (Tw) t l (HK) dwt tol oz
Linéarité	3 mg/2 g
Ecart-type de reproductibilité	1 g
Temps de stabilisation	2 s
Pesage	oui
Comptage	oui
Pesée en pourcentage	oui
Formulation	oui
Poids par pièce minimum pour comptage	2 mg/2 g
Température opératoire	5 °C / 35 °C
Poids brut	1 kg
Poids à l'expédition	1,6 kg/2 kg
Dimensions hors-tout	165x230x80
Dimensions emballage	340x200x170
Garantie *	1 an, retour atelier
Délai d'expédition	72-96 heures

Versions

Référence	Portée maximum	Précision	Plateau
440-21A	60 g	0,001 g	diamètre 80 mm
440-33N	200 g	0,01 g	diamètre 105 mm
440-35N	400 g	0,01 g	diamètre 105 mm
440-43N	400 g	0,1 g	diamètre 105 mm
440-45N	1000 g	0,1 g	130x130 mm
440-47N	2000 g	0,1 g	130x130 mm
440-49N	4000 g	0,1 g	150x170 mm
440-51N	4000 g	1 g	150x170 mm
440-49A	6000 g	0,1 g	130x130 mm
440-53N	6000 g	1 g	150x170 mm

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.