




TM



Dynamometre - Peson - Crochet-peseur TM

Portée max. 10 t, précision depuis 500 g

Ce **dynamomètre** vous permettra de contrôler son fonctionnement à distance grâce à sa **télécommande** et de figer une mesure avec sa fonction "**Hold**" en toute sécurité, avec son linguet et sa manille tournante à 360°.



Dynamomètre avec télécommande

Crochet tournant et linguet de sécurité

Portée jusqu'à 10 tonnes, précision de 500 g à 2 kg

Affichage LED rouge

Chargeur secteur et batterie intégrée, 80 heures d'autonomie

Ce **dynamomètre** vous permettra de contrôler son fonctionnement à distance grâce à sa **télécommande** et de figer une mesure avec sa fonction "**Hold**" en toute sécurité, avec son linguet et sa manille tournante à 360°. L'accu offrant une **autonomie jusqu'à 80 heures** est de base, ainsi qu'un chargeur permettant sa recharge sur le secteur.

Est également fournie en standard une manille supérieure.

Chacun de nos pesons crochets-peseurs dynamomètres est préparé en fonction de votre lieu d'utilisation et de sa gravité, pour une meilleure précision du pesage.

Caractéristiques techniques

Famille	Balance industrielle
Catégorie	Dynamomètre

EQUIPEMENT PROFESSIONNEL

SPECIALISTE DE
L'ÉQUIPEMENT
INDUSTRIEL
ET
COMMERCIAL



ZI NORD - BAT 9
ALLEE DES EPINETTES
77200 TORCY

01 60 05 98 56

Secteur	Industrie
Applications	Contrôle du poids
Réglementation	CE
Classe	III
Calibration interne/externe	Externe
Durée de la batterie	80 heures
Clavier	4 touches
Ecran	LED rouge
Taille des chiffres (mm)	30
Manille tournante (dynamomètres)	oui
Unités possibles	kg, lb
Pesage	oui
Brut/net/tare	oui
RAZ	oui
HOLD	oui
Charge minimum	2 kg
Température opératoire	-10 °C / 40 °C
Poids brut	19 - 38,5 kg
Dimensions emballage	540x375x330 mm - 800x470x400 mm
Garantie *	1 an, retour atelier
Délai d'expédition	1 semaine

Versions

Référence	Portée maximum	Précision
TM-3T-500	3000 kg	500 g
TM-5T-1	5000 kg	1 kg
TM-10T-5	10000 kg	5 kg

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.