



## FCB



***Balance compacte, portée max. de 3 kg à 24 kg,  
précision de 20 mg à 2 g***

### **Balance de précision FCB de la marque Kern**

Portée max. de 3 kg à 24 kg, précision de 20 mg à 2 g, plateau de 252x228mm  
Balance avec les fonctions contrôle du poids, comptage de pièces, pesée en pourcentage, formulation et pesée dynamique  
Batterie en option, alimentation externe de série  
Chiffres 18/25 mm, écran LCD rétro-éclairé pour une lecture aisée et imprimante en option  
Blister de protection en option ou accessoire  
Température opératoire 5 °C à 35 °C  
Connexion RS232  
Affichage double à l'arrière de la balance



**Equipement-professionnel a sélectionné cette balance Kern FCB, gage de qualité et de fiabilité pour un usage professionnel. Interrogez-nous pour tout besoin spécifique, afin que nous puissions vous proposer une solution particulière.**

**Pour toutes nos balances, nous assurons si nécessaire l'après-vente, la maintenance et bien sûr, la garantie.**

### **Caractéristiques techniques**

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Famille                     | Balance industrielle |
| Catégorie                   | Balance de précision |
| Secteur                     | Tous secteurs        |
| Applications                | Contrôle du poids    |
| Réglementation              | CE                   |
| Calibration interne/externe | Externe              |

# EQUIPEMENT PROFESSIONNEL

SPECIALISTE DE  
L'ÉQUIPEMENT  
INDUSTRIEL  
ET  
COMMERCIAL



ZI NORD - BAT 9  
ALLÉE DES ÉPINETTES  
77200 TORCY

01 60 05 98 56

|                                       |                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Batterie                              | en option                              |
| Transformateur                        | Externe                                |
| Ecran                                 | LCD rétro-éclairé                      |
| Taille des chiffres (mm)              | 18/25                                  |
| Interfaces                            | RS232                                  |
| Matière du plateau                    | inox                                   |
| Plateau dimensions                    | 252x228mm                              |
| Housse de protection                  | en option ou accessoire                |
| Imprimante                            | en option                              |
| Principe de pesage                    | jauges de contrainte                   |
| Portée                                | 3 kg à 24 kg                           |
| Précision de lecture                  | 20 mg à 2 g                            |
| Unités possibles                      | oz tol lb mo ozt tl (Tw) tl (HK) dwt g |
| Linéarité                             | 100 mg/6 g                             |
| Ecart-type de reproductibilité        | 40 mg/2 g                              |
| Temps de stabilisation                | 3 s                                    |
| Pesage                                | oui                                    |
| Comptage                              | oui                                    |
| Pesée en pourcentage                  | oui                                    |
| Formulation                           | oui                                    |
| Pesée dynamique ou d'animaux          | oui                                    |
| Charge minimum                        | 6 kg                                   |
| Poids par pièce minimum pour comptage | 20 mg/4 g                              |
| Température opératoire                | 5 °C / 35 °C                           |
| Poids brut                            | 3 kg/3,3 kg                            |
| Poids à l'expédition                  | 3,5 kg/4,8 kg                          |
| Dimensions hors-tout                  | 270x345x106                            |
| Dimensions emballage                  | 330x400x195 / 330x390x165              |
| Garantie *                            | 2 ans, retour atelier                  |
| Délai d'expédition                    | 72-96 heures                           |

## Versions

| Référence | Portée maximum | Précision | Plateau    |
|-----------|----------------|-----------|------------|
| FCB 3K0.1 | 3 kg           | 0,1 g     | 252x228 mm |
| FCB 6K0.5 | 6 kg           | 0,5 g     | 252x228 mm |
| FCB 8K0.1 | 8 kg           | 0,1 g     | 252x228 mm |
| FCB 12K1  | 12 kg          | 1 g       | 252x228 mm |
| FCB 24K2  | 24 kg          | 2 g       | 252x228 mm |
| FCB 30K1  | 30 kg          | 1 g       | 252x228 mm |

*Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.*