



GBC



***Balance compteuse, portée max: 16 kg à 60 kg,
précision de 0.5 g à 2 g***

Balance compteuse à colonne GBC de la marque Adam

Plateforme de comptage à colonne avec pavé
numérique pour le poids de l'unité et de
l'entrée de l'échantillon

Portée max. de 16 kg à 60 kg, précision de
0,5 g à 2 g, plateau en inox 304 de 300x400
mm

Balance avec les fonctions contrôle du poids,
comptage de pièces, pesée en pourcentage et
HOLD pour fixer la pesée

Batterie de série d'une autonomie de 90
heures, alimentation externe de série

Chiffres 25 mm, grand écran LCD rétro-
éclairé pour une lecture aisée et imprimante
en option

Pieds réglables

Brut/net/tare, remise à zéro, température
opératoire -10 °C à 40 °C

Connexion RS-232 bidirectionnelle

Fonctionnement simple et convivial, étanche
contre les projections de liquide



**Equipement-professionnel a sélectionné
cette balance Adam GBC, gage de qualité
et de fiabilité pour un usage
professionnel. Interrogez-nous pour tout
besoin spécifique, afin que nous
puissions vous proposer une solution
particulière.**

**Pour toutes nos balances, nous assurons
si nécessaire l'après-vente, la
maintenance et bien sûr, la garantie.**

Caractéristiques techniques

Famille	Balance industrielle
---------	----------------------

EQUIPEMENT PROFESSIONNEL

SPECIALISTE DE
L'ÉQUIPEMENT
INDUSTRIEL
ET
COMMERCIAL



ZI NORD - BAT 9
ALLEE DES EPINETTES
77200 TORCY

01 60 05 98 56

Catégorie	Balance compteuse
Secteur	Industrie, Logistique, Agriculture
Applications	Comptage, Inventaires
Réglementation	CE
Calibration interne/externe	Externe
Batterie	de série
Durée de la batterie	90 heures
Transformateur	Externe
Colonne/pied/suspension	colonne
Ecran	LCD rétro-éclairé
Taille des chiffres (mm)	25
Interfaces	RS232
Matière du boîtier	ABS
Matière du plateau	inox
Plateau dimensions	300x400 mm
Pieds réglables	oui
Imprimante	en option
Principe de pesage	jauges de contrainte
Portée	16 kg à 60 kg
Précision de lecture	0,5 g à 2 g
Unités possibles	g kg lb
Linéarité	0,3 g à 4 g
Ecart-type de reproductibilité	0,2 g à 4 g
Temps de stabilisation	2 s/3 s
Pesage	oui
Comptage	oui
Pesée en pourcentage	oui
Brut/net/tare	oui
RAZ	oui
HOLD	oui
Totalisation	oui
Température opératoire	-10 °C / 40 °C
Poids brut	7,6 kg
Poids à l'expédition	16 kg
Dimensions hors-tout	300x520x680 mm
Dimensions emballage	900x460x210 mm
Garantie *	1 an, retour atelier
Délai d'expédition	1 semaine

Versions

Référence	Portée maximum	Précision	Plateau
GBC 16	16 kg	0,5 g	300x400 mm
GBC 32	32 kg	1 g	300x400 mm
GBC 60	60 kg	2 g	300x400 mm

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.