



DSC



Balance compteuse compacte, portée de 3 à 30kg, précision de 0,1 à 1g

Balance compteuse DSC

Ne peut être utilisée pour faire du commerce.

Balance compteuse.
Résolution: 30.000 divisions internes.
Carter en ABS.
Plateau en acier inoxydable.
Dimensions du plateau: 290 x 230 mm.
Protection IP44.
Écran LCD rétro-éclairé.
5 digits de 24 mm.
Écrans individuelles de 5 digits pour le poids total, poids unitaire et nombre des pièces.
8 symboles d'indication de fonctions.
20 touches.
Protection contre les surcharges.
Niveau à bulle.
Pieds réglables en hauteur.
Batterie interne rechargeable.
Alimentation: 230V.
Température de fonctionnement: de 0°C à +40°C.



FONCTIONS

Zéro, tare et net.
Comptage.
Fonction de seuils.
Accumulation.
Totaux.

Caractéristiques techniques

Famille	Balance industrielle
Catégorie	Balance compteuse
Secteur	Industrie, Logistique, Stockage
Applications	Comptage, Inventaires
Réglementation	CE

EQUIPEMENT PROFESSIONNEL

SPECIALISTE DE
L'ÉQUIPEMENT
INDUSTRIEL
ET
COMMERCIAL



ZI NORD - BAT 9
ALLEE DES EPINETTES
77200 TORCY

01 60 05 98 56

Calibration interne/externe	Externe
Batterie	de série
Transformateur	Externe
Clavier	20 touches
Ecran	3 afficheurs (poids, poids unitaire, quantité)
Taille des chiffres (mm)	24
Niveau intégré	oui
Matière du boîtier	ABS
Matière du plateau	inox
Plateau dimensions	290x230 mm
Pieds réglables	oui
Principe de pesage	jauges de contrainte
Portée	3 kg à 30 kg
Précision de lecture	0,1 g à 1 g
Pesage	oui
Comptage	oui
Brut/net/tare	oui
RAZ	oui
Température opératoire	0 °C / 40 °C
Poids à l'expédition	3,9 kg
Dimensions emballage	370x330x140 mm
Garantie *	1 an, retour atelier
Délai d'expédition	1 semaine

Versions

Référence	Portée maximum	Précision	Plateau
DSC3	3 kg	0,1 g	290x230 mm
DSC6	6 kg	0,2 g	290x230 mm
DSC15	15 kg	0,5 g	290x230 mm
DSC30	30 kg	1 g	290x230 mm

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.