




## TRD



*Balance compacte inox, portée de 2 kg à 12 kg,  
précision de 0.1 g à 2 g*



## Balance de précision INOX TRD de DINI ARGEO;

Cette balance très précise est particulièrement indiquée pour les milieux nécessitant une hygiène spécifique, grâce à son carter en inox IP65. Elle est disponible en version supportant des portées maximales de 2 à 12 kgs, avec des précisions de 0.1 à 2g (version homologuée). Elle existe en version homologuée en métrologie légale.

### Les caractéristiques de la balance inox TRD de DINI

- Afficheur LED : 7 segments lumineux rouges à 7 digits, hauteur 15mm, pour visualiser la pesée et 6 leds pour signalisation des fonctions actives.
- Clavier fonctionnel imperméable à 8 touches.
- Structure et plat complètement en acier inoxydable.
- Fonctionnement avec un capteur à appui central en aluminium, avec traitement anti corrosion.
- Protection contre la poussière et la projection d'eau IP65.
- Pieds réglables et niveau à bulle.
- Calibrage et paramétrages configurables par le clavier.

Alimentation 12 Vdc avec bloc d'alimentation externe 230V.

### FONCTIONS DISPONIBLES

- Comptage de pièces.
- Totalisation / Formulation avec gestion de trois niveaux de total, chaque avec remise à zéro et impression indépendant (total partiel, total général et total final).
- Contrôle de tolérances +/-.
- Pesée en pourcentage.
- Fonction Point de consigne active sur toutes les modalités de fonctionnement.

### SECTION

#### ENTRÉES/SORTIES

- Sortie bidirectionnelle RS232/C ou RS485 configurable, pour PC, PLC ou afficheur supplémentaire séparé.
- Deuxième sortie bidirectionnelle RS232/C ou TTL pour connexion vers imprimante ou afficheur à distance.

#### FONCTIONS DU CLAVIER

Remise à zéro, tare, impression, Mode, ON-OFF, 3 touches de navigation entre les menus. Cette **balance de précision inox TRD de DINI** avec son carter et son plateau inox, son haut niveau de précision est la balance idéale pour les laboratoires et le contrôle de production.



### Caractéristiques techniques

|                                 |                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| Famille                         | Balance de précision                          |
| Catégorie                       | Balance de précision                          |
| Secteur                         | Laboratoire, Ecole, Agro-alimentaire, Process |
| Applications                    | Contrôle du poids                             |
| Réglementation                  | CE                                            |
| Vignette et carnet metrologique | M (selon version)                             |

# EQUIPEMENT PROFESSIONNEL

SPECIALISTE DE  
L'ÉQUIPEMENT  
INDUSTRIEL  
ET  
COMMERCIAL



ZI NORD - BAT 9  
ALLEE DES EPINETTES  
77200 TORCY

01 60 05 98 56

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Milieu                             | Humide et/ou poussiéreux |
| Protection IP                      | IP 65                    |
| Calibration interne/externe        | Externe                  |
| Transformateur                     | Externe                  |
| Clavier                            | 8 touches                |
| Ecran                              | LED rouge                |
| Taille des chiffres (mm)           | 15                       |
| Interfaces                         | RS232                    |
| Niveau intégré                     | oui                      |
| Matière du boîtier                 | inox                     |
| Matière du plateau                 | inox                     |
| Plateau dimensions                 | 190x220 mm               |
| Pieds réglables                    | oui                      |
| Portée                             | 2 kg à 12 kg             |
| Précision de lecture               | 0,1 g à 1 g              |
| Linéarité                          | 0,15 g à 1 g             |
| Résolution échelon de contrôle     | 0,5 / 2 g                |
| Pesage                             | oui                      |
| Comptage                           | oui                      |
| Pesée en pourcentage               | oui                      |
| Plage de tolérance (checkweighing) | oui                      |
| Brut/net/tare                      | oui                      |
| RAZ                                | oui                      |
| Poids à l'expédition               | 8 kg                     |
| Garantie *                         | 1 an, retour atelier     |
| Délai d'expédition                 | 1 semaine                |

## Versions

| Référence | Portée maximum | Précision   | Plateau    | Métrologie |
|-----------|----------------|-------------|------------|------------|
| TRD10K2   | 2/10 kg        | 0,1 g / 1 g | 190x220 mm | -          |
| TRD6500   | 6500 g         | 0,1 g / 1 g | 190x220 mm | -          |

*Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.*