## EQUIPEMENT PROFESSIONNEL

SPECIALISTE DE L'ÉQUIPEMENT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL







ZI NORD - BAT 9 ALLEE DES EPINETTES 77200 TORCY

01 60 05 98 56



## Sonomètre digital intégrateur Classe 2 - mesure de 30 à 130 dB

Sonomètre digital de précision classe 2 (± 1,4 dB), fonction enregistreur autonome sur carte SD. Il permet de faire des enregistrements du niveau sonore en fonction du temps, directement au format tableur .xls sur carte SD (non incl.), sans avoir besoin de logiciel supplémentaire. Avec sa fonction intégrateur, il vous permet de connaître également les niveaux acoustiques et "quantités" de sons perçus en unité Leq, SEL ou dB-SPL.

## Les principales caractéristiques de ce sonomètre de précision sont :

- idéal pour la mesure environnementale, les conditions de travail en milieux bruyants, nuisances sonores
- dB(A) Niveau pondéré A : Une pression acoustique efficace de 1 Pa = 94 dB SPL.-Mesure : 30,0 à 130,0 dB /  $\pm$  1,4 dB - Calibre : Hight/Low ou Auto
- Filtres : Lent/Rapide
- Unités : dBA, dBC, Leq, SEL, MaxL, MinL, dBSPL
- Intervalle enregistrement : 1 à 3600 sec ou Manuel -Carte SD 8 GB max (non incl.)
- Export données format .xls
- Maxi / Mini / Hold / Auto ON-OFF / Rétroéclairage
- Sortie USB/RS232 / Sortie analogique AC
- Auto ON-OFF / Rétro-éclairage
- Mallette / Bonnette

### Caractéristiques techniques

Famille	Mesure
Catégorie	Sonomètre

# EQUIPEMENT PROFESSIONNEL

SPECIALISTE DE L'ÉQUIPEMENT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL







ZI NORD - BAT 9 Allee des epinettes 77200 torcy

01 60 05 98 56

Secteur	Industrie
Applications	Mesure et Précision
Réglementation	CE
Batterie	Piles
Portée	30 à 130 dB
Dimensions extérieures	245x68x45 mm
Poids brut	490 g
Garantie *	1 an
Type de mesure	Son

### Versions

	Référence	Précision	Dimensions extérieures	Poids	Plage de mesure
Ì	4035LM-IH	1.4 dB	245x68x45 mm	490 g	30.0 à 130.0 dB

### Accessoires

0050SI	Calibrateur pour les sonomètres IHM 94dB et 114dB  Calibrateur acoustique adapté uniquement aux sonomètres de la marque IHM. Ce calibrateur émet un son à 94 dB et 114 dB afin de calibrer votre sonomètre sur ces valeurs de référence.  Niveau de calibration : 94 dB et 114 dB  Précision : + ou - 0,5 dB à 23°C et 1013 mbar  Fréquence : 100 Hz / +/- 4%  Dimensions : 120 x 50 x 42 mm  Poids : 270 g  Le calibrateur 50SI est livré avec une pile bâton	Short and California  or -  state  st
	Le calibrateur 50SI est livré avec une pile baton alcaline 9V + Housse de protection	

 $Le\ produit\ et\ les\ promotions\ qui\ y\ sont\ attach\'ees\ sont\ modifiables\ sans\ pr\'eavis.\ Contactez-nous.$