



Sonomètre digital avec sonde déportée et sortie relais

Sonomètre composé d'un afficheur à led et d'un capteur déporté avec un câble de 1,5m. Le contrôleur dispose de 2 sorties relais qui pourront activer/désactiver un équipement à partir d'un seuil sonore que vous aurez préalablement défini.

Les principales caractéristiques de ce sonomètre sont :

- Capteur sonomètre classe II (IEC 651 type II) + Émetteur : - 30 à 130 dB / $\pm 1,5$ dB
- Câble 1,5 m - Sortie 4-20 mA / Câble 1 m
- Étanche IP54 / Fixation murale
- Contrôleur 4 chiffres LEDs : - Contrôleur 4-20 mA / 4 chiffres à LEDs : h 14 mm
- Sortie 12 VDC pour alimenter le sonomètre
- 2 sorties relais : 2x NO (alarmes, etc.)
- Sortie RS232/USB pour connexion PC

Caractéristiques techniques

Famille	Mesure
Catégorie	Sonomètre
Secteur	Industrie
Applications	Mesure et Précision
Réglementation	CE
Batterie	Piles
Portée	30 à 130 dB
Dimensions extérieures	96x48x107 mm
Poids brut	385 g
Garantie *	1 an
Délai d'expédition	max. 3 semaines
Type de mesure	Son

Versions

Référence	Précision	Dimensions extérieures	Poids	Plage de mesure
-----------	-----------	------------------------	-------	-----------------

EQUIPEMENT PROFESSIONNEL

SPECIALISTE DE
L'ÉQUIPEMENT
INDUSTRIEL
ET
COMMERCIAL



ZI NORD - BAT 9
ALLEE DES EPINETTES
77200 TORCY

01 60 05 98 56

2044LM-IH	+1.5 dB	96x48x107 mm	385 g	30 à 130 dB
-----------	---------	--------------	-------	-------------

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.