



Roue fixe polyamide

Roues fixes en polyamide, moyeu à roulement à rouleaux.

Roues en polyamide, moyeu à roulement à rouleaux. Armature en tôle d'acier galvanisée. Les roues résistent à l'eau salée et aux acides. Compatibles pour des températures de -40° à +90°C.

Les accessoires sont souvent représentés montés sur leur produit de base, pour une meilleure visualisation.

En choisissant cet accessoire, assurez-vous qu'il est bien adapté au produit principal que vous avez sélectionné.

Caractéristiques techniques

Famille	Manutention
Catégorie	Accessoires
Secteur	Industrie, Logistique, Stockage
Applications	Transport de charges
Réglementation	CE
Poids brut	0,8 kg
Garantie *	10 ans
Délai d'expédition	5 jours ouvrables

Versions

Référence	Charge maximum	Roues
71522-FE	200 kg	125 mm
71523-FE	350 kg	150 mm
71524-FE	350 kg	200 mm

EQUIPEMENT PROFESSIONNEL

SPECIALISTE DE
L'ÉQUIPEMENT
INDUSTRIEL
ET
COMMERCIAL



ZI NORD - BAT 9
ALLEE DES EPINETTES
77200 TORCY

01 60 05 98 56

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.