



DBS



Dessiccateur, portée max. 60 g, précision 0,001 g

Dessiccateur moderne avec 10 emplacements de mémoire et écran graphique

- Lampe halogène en verre quarzeux 400 W
- Fenêtre de visualisation sur l'échantillon
- Mémoire interne
- Marquage des échantillons



Caractéristiques principales :

- Programme de séchage
 - Temps de dessiccation écoulé
 - Température actuelle
 - Unité de l'affichage des résultats
 - Teneur actuelle en humidité en %
 - Mode de séchage / Affichage d'état
- Mémoire interne pour le déroulement automatique de 10 programmes de séchage et 100 processus de dessiccation effectués- la dernière valeur mesurée reste affichée jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par une nouvelle mesure.- Marquage des échantillons pour 99 échantillons au maximum, 2 caractères, librement programmable, est imprimé dans le protocole de mesure.

Caractéristiques techniques

Famille	Balance de précision
Catégorie	Dessiccateur
Secteur	Laboratoire, Agro-alimentaire
Applications	Précision, analyse poids sec
Réglementation	CE
BPL/BPF	oui

EQUIPEMENT PROFESSIONNEL

SPECIALISTE DE
L'ÉQUIPEMENT
INDUSTRIEL
ET
COMMERCIAL



ZI NORD - BAT 9
ALLEE DES EPINETTES
77200 TORCY

01 60 05 98 56

Calibration interne/externe	Externe
Transformateur	Interne
Taille des chiffres (mm)	15
Interfaces	RS232
Matière du plateau	inox
Imprimante	en option
Principe de pesage	compensation de force
Portée	60 g
Précision de lecture	1 mg
Linéarité	3 mg
Ecart-type de reproductibilité	1 mg
Temps de stabilisation	3 s
Charge minimum	20 mg
Température opératoire	5 °C / 40 °C
Poids brut	4,5 kg
Poids à l'expédition	6,5 kg
Dimensions emballage	340x470x370
Garantie *	1 an, retour atelier
Délai d'expédition	7 jours ouvrables

Versions

Référence	Portée maximum	Précision
DBS 60-3	60 g	0,001 g

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.