



BWS



Balance inox BWS

**Balance inox à colonne BWS de la
marque Milliot, homologuée selon
version, protection IP 65**

Idéale pour les lieux froids et humides
propres aux métiers de l'alimentation ou à
tout milieu difficile
Portée max. de 15 kg à 150 kg, précision de 2
g à 50 g, plateau de 400x400 mm
Balance avec les fonctions contrôle du poids,
comptage de pièces, dosage, checkweighing
et pesée dynamique



Batterie de série d'une autonomie de 45 heures,
alimentation externe de série
Clavier 7 touches, chiffres 52 mm et écran LCD rétro-
éclairé pour une lecture aisée
Pieds réglables, niveau intégré pour une bonne
horizontalité, support mural
Brut/net/tare, remise à zéro, température opératoire -10
à +40°

Connexion RS232

*Cette plateforme de pesage est livrée avec vignette 'M' et
carnet de métrologie pour les versions métrologiques*

**Equipement-professionnel a sélectionné cette
balance Milliot BWS, gage de qualité et de fiabilité
pour un usage professionnel.**

Pour toutes nos balances, nous assurons si nécessaire
l'après-vente, la maintenance et bien sûr, la garantie.
Pour les balances homologuées, nous pouvons également
effectuer la vérification métrologique périodique.

Caractéristiques techniques

Famille	Balance industrielle
Catégorie	Plateforme

EQUIPEMENT PROFESSIONNEL

SPECIALISTE DE
L'ÉQUIPEMENT
INDUSTRIEL
ET
COMMERCIAL



ZI NORD - BAT 9
ALLEE DES EPINETTES
77200 TORCY

01 60 05 98 56

Secteur	Industrie, Agro-alimentaire
Applications	Industrie, Agro-alimentaire
Réglementation	CE
Vignette et carnet metrologique	M (selon version)
Milieu	Humide et/ou poussiéreux
Protection IP	IP 65
Classe	III
Etalonnage	Certificat usage interne en option
Calibration interne/externe	Externe
Batterie	de série
Durée de la batterie	45 heures
Transformateur	Externe
Clavier	7 touches
Colonne/pied/suspension	colonne
Ecran	LCD rétro-éclairé
Taille des chiffres (mm)	52
Interfaces	RS232
Fixation afficheur	support mural
Niveau intégré	oui
Matière du boîtier	inox
Matière du plateau	inox
Plateau dimensions	400x400 mm
Pieds réglables	oui
Portée	15 kg à 150 kg
Précision de lecture	2 g à 50 g
Unités possibles	kg
Pesage	oui
Comptage	oui
Dosage	oui
Plage de tolérance (checkweighing)	oui
Pesée dynamique ou d'animaux	oui
Brut/net/tare	oui
RAZ	oui
Totalisation	oui
Température opératoire	-10 à +40°
charge maximum	15 à 150 kg
Poids à l'expédition	16 kg
Dimensions emballage	845x570x210
Garantie *	1 an, retour atelier
Délai d'expédition	1 semaine

Versions

Référence	Portée maximum	Précision	Plateau
BWS-4040-15-2	15 kg	2 g	400x400 mm
BWS-4040-30-10	30 kg	10 g	400x400 mm
BWS-4040-30-10+M	30 kg	10 g	400x400 mm
BWS-4040-30-2	30 kg	2 g	400x400 mm
BWS-4040-30-5	30 kg	5 g	400x400 mm
BWS-4040-60-10	60 kg	10 g	400x400 mm
BWS-4040-60-20	60 kg	20 g	400x400 mm
BWS-4040-60-20+M	60 kg	20 g	400x400 mm
BWS-4040-60-5	60 kg	5 g	400x400 mm
BWS-4040-150-10	150 kg	10 g	400x400 mm
BWS-4040-150-20	150 kg	20 g	400x400 mm
BWS-4040-150-50	150 kg	50 g	400x400 mm
BWS-4040-150-50+M	150 kg	50 g	400x400 mm



Accessoires

CE	<u>Certificat d'étalonnage</u> Attention : un certificat d'étalonnage n'est pas une vignette de métrologie légale. C'est un document attestant du contrôle et de l'exactitude du matériel, notamment pour utilisation en matière de contrôle interne ou de process qualité. Certificat d'étalonnage	
----	---	---

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.