



SS



Balance inox SS

Cette **balance tout inox** permet de travailler en milieu humide ou poussiéreux avec un **indice IP 68**. Elle est particulièrement utile dans l'agro-alimentaire car elle peut se laver très facilement.

Elle est déclinée en **deux versions de 6 ou 15 kg avec une précision d'1 gramme**. Elle est destinée aux opérations de **contrôle de poids** et n'est pas homologuée.



La balance inox compacte robuste et économique
Précision de 1 gramme
Affichage LCD rouge hauteur des chiffres 18 mm
Plateau 190 x 230 mm
Alimentation 230 VAC + accu rechargeable, autonomie 90 heures

Cette **balance inox** est **précise au gramme**.
Grâce à sa **température d'utilisation comprise entre 0 et 40°C** et à sa **protection IP68**, elle est idéale pour les lieux froids et humides propres aux **métiers de l'alimentation ou à tout milieu difficile**.

Elle contrôle le poids entre deux seuils (contrôle + et -) et indique les dépassements avec un signal lumineux.

L'accu offrant une **autonomie jusqu'à 90 heures** en veille est de base, ainsi qu'un chargeur permettant une utilisation continue sur le secteur.

Cette **balance inox** dispose de 4 pieds réglables et d'un niveau à bulle pour assurer l'horizontalité parfaite, gage d'une bonne pesée.

Chacune de nos balances inox est préparée en fonction de votre lieu d'utilisation et de sa gravité, pour une meilleure précision du pesage.



Caractéristiques techniques

Famille	Balance industrielle
Catégorie	Balance étanche
Secteur	Industrie, Agro-alimentaire
Applications	Industrie, Agro-alimentaire
Réglementation	CE
Milieu	Humide et/ou poussiéreux
Protection IP	IP 68
Classe	III
Etalonnage	Certificat usage interne en option
Calibration interne/externe	Externe
Batterie	de série
Durée de la batterie	90 heures
Transformateur	Externe
Clavier	4 touches
Ecran	LED rouge
Taille des chiffres (mm)	18
Niveau intégré	oui
Matière du boîtier	inox
Matière du plateau	inox
Plateau dimensions	230x190 mm
Pieds réglables	oui
Portée	6 ou 15 kg
Précision de lecture	1 g
Unités possibles	kg,g,lb,oz
Pesage	oui
Plage de tolérance (checkweighing)	oui
Brut/net/tare	oui
RAZ	oui
Température opératoire	-5 à +35°
charge maximum	6 kg à 15 kg
Poids brut	3.6 kg
Poids à l'expédition	4.2 kg
Dimensions hors-tout	280x240x110
Dimensions emballage	310x280x170
Garantie *	1 an, retour atelier
Délai d'expédition	1 semaine

Versions

Référence	Portée maximum	Précision	Plateau
SS-6-1	6 kg	1 g	190x230 mm
SS-15-1	15 kg	1 g	190x230 mm

Accessoires

CE	<p><u>Certificat d'étalonnage</u></p> <p>Attention : un certificat d'étalonnage n'est pas une vignette de métrologie légale. C'est un document attestant du contrôle et de l'exactitude du matériel, notamment pour utilisation en matière de contrôle interne ou de process qualité.</p> <p>Certificat d'étalonnage</p>	
----	---	--

EQUIPEMENT PROFESSIONNEL

SPECIALISTE DE
L'ÉQUIPEMENT
INDUSTRIEL
ET
COMMERCIAL



ZI NORD - BAT 9
ALLEE DES EPINETTES
77200 TORCY

01 60 05 98 56

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.